


### Светильники PBH-PC4



НОВИНКА



СУПЕР  
ЦЕНА



Светильники светодиодные пылевлагозащищённые **PBH-PC4 jazzway** предназначены для внутреннего освещения общественных зданий. Возможно использование для наружного освещения при условии, что светильники устанавливаются под навесом. Конструкция светильников и применяемые материалы обеспечивают высокую механическую прочность и защиту от проникновения пыли и влаги.



Светильник **PBH-PC4-RSM Sensor jazzway** с **микроволновым датчиком** включается в темное время суток при появлении в зоне действия датчика движущихся объектов. Принцип действия высокочувствительного микроволнового датчика основан на улавливании отраженных от объектов микроволн. В случае даже малейшего движения объекта датчик фиксирует изменение отраженных волн и включает светильник.

Светильник **PBH-PC4-RSS Sensor jazzway** с **акустическим датчиком** включается в темное время суток при превышении уровня шумов 45 дБ в зоне чувствительности датчика.

Рекомендуемая высота установки светильников 2–3 м.

### Технические характеристики

- Цвет корпуса: белый
- Источник света: светодиоды SMD2835
- Угол освещения: 120°
- Индекс цветопередачи Ra ≥ 80
- Входное напряжение: AC 220–240 В
- Коэффициент мощности: cos φ ≥ 0,5
- Коэффициент пульсации ≤ 5%
- Класс защиты от поражения эл.током: II
- Климатическое исполнение: УХЛ2
- Температура эксплуатации: –20...+45 °С
- Расчётный срок службы: 25 000 часов
- Гарантийный срок службы: 2 года



Характеристики датчиков	<b>PBH-PC4-RSM 10W Clear Sensor</b>	<b>PBH-PC4-RSS 10W Clear Sensor</b>
Тип датчика	микроволновый	акустический
Оптический порог срабатывания, лк	20	20
Длительность освещения, с	40–60	40–60
Угол детектирования	130°	360°
Дальность срабатывания, м	3–8	3–6
Регулировка чувствительности и длительности освещения	нет	нет

Штрих-код	Артикул	Мощность, Вт	Цветовая темп., К	Световой поток, лм	Материал корпуса	Материал плафона	Форма корпуса	Размеры, D×H, мм	Вес, кг	Упак., шт.
4895205009332	<b>PBH-PC4-RA 10W CLEAR</b>	10	4 000	760	поликарбонат	поликарбонат	круг	Ø150×49	0,21	1/30
4895205009349	<b>PBH-PC4-RA 12W CLEAR</b>	12	4 000	930	поликарбонат	поликарбонат	круг	Ø150×49	0,24	1/30
4895205009363	<b>PBH-PC4-RSM 10W Clear Sensor</b>	10	4 000	760	поликарбонат	поликарбонат	круг	Ø150×49	0,22	1/30
4895205009356	<b>PBH-PC4-RSS 10W Clear Sensor</b>	10	4 000	760	поликарбонат	поликарбонат	круг	Ø150×49	0,22	1/30